



# ConTeXt

comandi

II



# ConTeXt

## comandi

it / italiano  
November 21, 2009



\intorno {...} [...]

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

\adattalayout [...<sup>1</sup>;...] [...,<sup>2</sup>\_,...]

- 1 NUMBER OPTIONEEL
- 2 altezza = DIMENSION max  
righe = NUMBER

\inizialignment [...,\*...] ... \termina

- \* inherits from \impostallineamento

\appendix [...<sup>1</sup>;...] {...<sup>2</sup>.}

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

\al {...} {...} [...<sup>3</sup>.]

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\apagina [...]

- \* REFERENCE

\iniziasfondo {...} ... \termina

- \* CONTENT

\lineanera [...,\*\_,...]

- \* inherits from \impostalineanere

\lineenere [...,\*\_,...]

- \* inherits from \impostalineenere

\rigovuoto [...,\*\_,...]

- \* piccolo medio ~~grande~~ nobianco dietro bianco disattiva forza reimposta riga mezzariga FORMULA fisso flessibile  
nessuno sempre esterno unito

\segnalibro [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}

- 1 NAME OPTIONEEL
- 2 CONTENT

\iniziabuffer [...] ... \termina

- \* NAME OPTIONEEL

\iniziabuffer [...] ... \terminabuffer

- \* NAME OPTIONEEL

\fondo [...]

- \* REFERENCE

\pulsante [...,<sup>1</sup>\_,...] {...<sup>2</sup>.} [...<sup>3</sup>,...]

- 1 inherits from \impostapulsanti
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\saltablocchi [...<sup>1</sup>;...] [...<sup>2</sup>,...]

- 1 NAME OPTIONEEL
- 2 NAME

```
\cap {...}  
* CONTENT
```

```
\chapter [...1,...] {2.}  
1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT
```

```
\lettera {...}  
* CONTENT
```

```
\lettere {...}  
* CONTENT
```

```
\chim {...1} {...2} {...3.}  
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT
```

```
\clip [...,1...,...] {2.}  
1 inherits from \impostac inherits from \impostac clipping  
2 CONTENT
```

```
\clonacampo [...1.] [...2,...] [...3.] [...4,...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME  
3 NAME  
4 NAME
```

```
\iniziacolore [...] ... \termina  
* NAME
```

```
\colonna
```

```
\iniziacolumns [...,*...,...] ... \termina  
* inherits from \impostacolonne inherits from \impostacolonne
```

```
\iniziacomination [...] ... \termina  
* N*M
```

```
\iniziacommento [...1.] [...,2...,...] ... \termina  
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 inherits from \impostacommento
```

```
\confrontagruppocolori [...]  
* NAME
```

```
\confrontatavolozza [...]  
* NAME
```

```
\completocombinedlist [...1.] [...,2...,...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 inherits from \impostaelencocombinato
```

```
\completelistoffloats
```

```
\completelistofsorts
```

\completelistofsynonyms

\completoregistro [...,\*,...]  
\* inherits from \impostaregistro

\iniziacomponenet ... \termina  
\* FILE NAME

\convertinnumero {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.}  
1 CONTENT  
2 CONTENT

\copiacampo [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]  
1 NAME  
2 NAME

\correggispaziobianco {...}  
\* CONTENT

\accoppiadocumento [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.]  
1 NAME  
2 file  
3 NAME

\accoppiatoregistro [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}  
1 TEXT  
2 INDEX

\accoppiamarcatura [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]  
1 NAME  
2 NAME

\accoppiapagina [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
1 NAME  
2 opzione = doppiafaccia  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND

\accoppiacarta {...}  
\* NAME

\accoppiaregistro {...}  
\* NAME

\crlf

\datadioggi [...,\*,...]  
\* inherits from \data

\numerotestacorrente

\Cap {...}  
\* CONTENT

\Caps {...\*...}  
\* WORD

```
\CAP {...}  
* CONTENT
```

```
\Lettera {...}  
* CONTENT
```

```
\Lettere {...}  
* CONTENT
```

```
\data [...,1...,...] [...,2...,...]  
1 d = NUMBEROPTIONEEL  
m = NUMBER  
y = NUMBER  
2 giorno mese anno giornosettimana d m y w dd mm yy spazio -- day+ d+ dd+ referral TEXT
```

```
\separamarcatura [...]  
* NAME
```

```
\definisci [...1...] \^2... {3...}  
1 NUMBEROPTIONEEL  
2 CSNAME  
3 CONTENT
```

```
\definiscirigovuoto [...1...] [...2...]  
1 NAME  
2 inherits from \impostarigovuoto
```

```
\definisciblocco [...]  
* NAME
```

```
\definiscifontdeltesto [...,1...,...] [...2...] [...,3...,...]  
1 5pt ... 12pt piccolo grandeOPTIONEEL  
2 rm ss tt hw cg mm  
3 tf = FILE  
bf = FILE  
sl = FILE  
it = FILE  
bs = FILE  
bi = FILE  
sc = FILE  
mr = FILE  
ex = FILE  
mi = FILE  
sy = FILE  
ma = FILE  
mb = FILE  
mc = FILE  
md = FILE
```

```
\definiscifontdeltesto [...1...] [...2...] [...3...]  
1 NAME  
2 inherits from \impostafontdeltesto  
3 inherits from \impostafontdeltesto
```





```

\definiscicampo [.1.] [.2.] [.3.] [...,4...] [...5.]
1  NAME
2  testo riga push check radio combo choice popup
3  NAME
4  NAME
5  NAME

```

```

\definiscistackcampi [.1.] [...,2...] [...,3.,...]
1  NAME
2  NAME
3  inherits from \impostacampi

```

```

\definiscifigurasimbolo [.1.] [.2.] [...,3.,...]
1  NAME
2  TEXT
3  inherits from \impostafigureesterne

```

```

\definiscioggettomobile [.1.] [.2.]
1  SINGULAR NAME
2  PLURAL NAME

```

```

\definiscifont [.1.] [.2.] [.3.]
1  NAME
2  FILE
3  TEXT

```

```

\definefontfeature [.1.] [.2.] [.3.]
1  TEXT
2  NAME
3  compose = no si
   mode    = node base
   tlig     = no si
   trep     = no si
   script   = NAME
   language = NAME
   ..tag..  = no si

```

```

\definefonthandling [.1.] [.2.] [.3.]
1  NAME
2  NAME
3  type      = sospeso hz spaziatura tag
   destra    = NUMBER
   sinistra  = NUMBER
   fattore   = NUMBER
   min       = NUMBER
   max       = NUMBER
   passo     = NUMBER

```

```

\definiscisinonimofont [.1.] [.2.] [.3.]
1  TEXT
2  NAME
3  encoding = NAME
   features = NAME
   handling = NAME
   mapping  = NAME

```

```

\definisciincorniciato [.1.] [...,2.,...]
1  NAME
2  inherits from \impostatestiincorniciati

```

```

\definiscitestoincorniciato [.1.] [...,2.,...]
1  NAME
2  inherits from \impostatestiincorniciati

```

```

\definiscitesta [.1.] [.2.]
1  NAME
2  SECTION

```

```
\definiscirientro [..] [..,.,..]  
1 NAME  
2 inherits from \impostarientri
```

```
\definiscimenuinterazione [...;...] [..,.,..]  
1 sinistra destra cima fondo NAME OPTIONEEL  
2 inherits from \impostamenuinterazione
```

```
\definiscimenuinterazione [..] [..] [..,.,..]  
1 sinistra destra cima fondo NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 sinistra destra cima fondo NAME  
3 inherits from \impostamenuinterazione
```

```
\definiscietichetta [..] [..,.,..]  
1 NAME  
2 testo = TEXT  
luogo = inmargine intesto  
modo = bytext bycd:section  
blockway = si no  
stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
coloretesta = NAME  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND
```

```
\definiscielenco [..] [..] [..,.,..]  
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NAME  
3 inherits from \impostaelenco
```

```
\definiscilogo [..] [..] [..] [..,.,..]  
1 NAME  
2 cima intestazione piedipagina fondo  
3 nessuno pagina bordosinistro marginesinistro sinistra centro destra marginedestro bordodestro  
4 comando = COMMAND TEXT  
stato = inizia termina
```

```
\definiscimakeup [..] [..,.,..]  
1 NAME  
2 inherits from \impostamakeup
```

```
\definiscimarcatura [..] [..]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME
```

```
\definiscioutput [..] [..,.,..]  
1 NAME  
2 NAME
```

```
\definiscisovrapposizione [...;...] [..]  
1 NAME  
2 COMMAND
```

```
\definiscitavolozza [..] [..,.,..]  
1 NAME  
2 NAME = NAME
```

```
\definiscidimensionicarta [..] [..,.,..]  
1 NAME  
2 ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
scala = NUMBER
```

`\definiscicapoversi [.1.] [...,.2.,...]`

```
1 NAME
2 n          = NUMBER
  linea      = attivo disattivo
  altezza    = adatta DIMENSION
  prima      = COMMAND
  dopo       = COMMAND
  interno    = COMMAND
  distanza   = DIMENSION
  tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
  allinea    = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
```

`\definisciprofilo [...,1,...] [...,.2.,...]`

```
1 NAME
2 NAME
```

`\definisciprogramma [.1.] [.2.] [.3.]`

```
1 NAME
2 TEXT
3 TEXT
```

`\definisciriferimento [.1.] [...,.2.,...]`

```
1 NAME
2 REFERENCE
```

`\definisciformatoriferimento [.1.] [...,.2.,...]`

```
1 NAME
2 sinistra = TEXT
  destra   = TEXT
  testo    = TEXT
  etichetta = NAME
```

`\definiscilistariferimenti [.1.] [...,.2.,...]`

```
1 NAME
2 inherits from \impostalistariferimenti
```

`\definisciregistro [.1.] [.2.]`

```
1 SINGULAR NAME
2 PLURAL NAME
```

`\definiscisezione [...]`

```
* NAME
```

`\definiscibloccosezione [.1.] [...,.2.,...]`

```
1 inherits from \impostabloccosezione
2 inherits from \impostabloccosezione
```

`\definisciordinamento [.1.] [.2.] [.3.]`

```
1 SINGULAR NAME
2 PLURAL NAME
3 COMMAND
```

`\definisciiniziatermina [.1.] [...,.2.,...]`

```
1 NAME
2 prima = COMMAND
  dopo  = COMMAND
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  comandi = COMMAND
```

`\definiscisottocampo [.1.] [.2.] [...,.3.,...]`

```
1 NAME
2 NAME
3 NAME
```

`\definiscisimbolo [.1.] [.2.]`

1 NAME  
2 TEXT

`\definiscisinonimi [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 SINGULAR NAME OPTIONEEL  
2 PLURAL NAME  
3 COMMAND  
4 COMMAND

`\definiscimodellotabella [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\definiscitabulato [.1.] [.2.] [.3.]`

1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME  
3 TEXT

`\definiscitesto [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 intestazione piedipagina  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\definiscitype [.1.] [...,2,...]`

1 NAME  
2 *inherits from* \impostatype

`\definetypeface [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.]`

1 TEXT OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 rm ss tt mm hw cg  
3 NAME  
4 NAME  
5 NAME  
6 features = NAME  
rscale = NUMBER  
encoding = NAME  
testo = NAME

`\definiscityping [.1.] [...,2,...]`

1 *inherits from* \impostatyping  
2 *inherits from* \impostatyping

`\definisciversion [.1.] [...2,...]`

1 NAME  
2 NUMBER

`\descrizione {.1.} .2.`

1 CONTENT  
2 NOTHING

`\determinanumerotesta [.*.]`

\* SECTION

`\determinacarattersticheelenco [...1,...] [...,2,...]`

1 NAME OPTIONEEL  
2 *inherits from* \impostaelenco

```
\disabilitamenuinterazione [..1.] [...2,...]  
1 sinistra destra cima fondo NAME  
2 REFERENCE
```

```
\iniziadocument [..*] ... \termina  
* NAME
```

```
\emptylines [..*]  
* NUMBER
```

```
\enumerazione ..  
* NOTHING
```

```
\iniziaambiente ..* ... \termina  
* FILE NAME
```

```
\figuraesterna [..1.] [...2,...]  
1 FILE OPTIONEEL  
2 inherits from \impostafigureesterne
```

```
\iniziafatto ..1. ..2. ..3. ... \termina  
1 NOTHING  
2 NOTHING  
3 NOTHING
```

```
\campi [..*]  
* NAME
```

```
\stackcampi [..1.] [...2,...] [...3,...]  
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NAME  
3 inherits from \impostacampi
```

```
\iniziafigure [..1.] [...2.] [...3,...]  
1 NAME  
2 FILE  
3 fattore = NUMBER  
cornice = attivo disattivo
```

```
\camporiempimento [..1.] {...2.}  
1 TEXT OPTIONEEL  
2 CONTENT
```

```
\rigariempimento [...1,...]  
1 inherits from \impostarigariempimento  
2 NOTHING
```

```
\lineariempimento [...1,...]  
1 inherits from \impostalineariempimento OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 CONTENT
```

```
\testoriempimento [...1,...]  
1 inherits from \impostatestoriempimento OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 CONTENT
```

```
\adattacampo [..*]  
* NAME
```

\spazifissi
\iniziaoggettomobile testo [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \terminaoggettomobile 1 sinistra destra alto centro basso offset alto 2 REFERENCE 3 CONTENT 4 CONTENT
\seguiprofilo {.1.} [.2.] 1 CONTENT 2 TEXT
\seguiversioneprofilo {.1.} [.2.] [.3.] 1 CONTENT 2 TEXT 3 NAME
\seguiversione {.1.} [.2.] 1 CONTENT 2 TEXT
\notapdp [.1.] {.2.} 1 REFERENCE <small>OPTIONEEL</small> 2 CONTENT
\testonotapdp [.1.] {.2.} 1 REFERENCE <small>OPTIONEEL</small> 2 CONTENT
\forzablocchi [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ...] <small>OPTIONEEL</small> 1 NAME 2 NAME
\iniziaformula ... \terminaformula
\frazione {.1.} {.2.} 1 CONTENT 2 CONTENT
\incorniciato [... <sup>1</sup> ...] {.2.} 1 inherits from \impostateincorniciato 2 CONTENT
\iniziatestoincorniciato [.1.] [... <sup>2</sup> ...] ... \terminatestoincorniciato 1 sinistra destra centro nessun <small>OPTIONEEL</small> <small>OPTIONEEL</small> 2 inherits from \impostatestoincorniciati
\da [...] * REFERENCE
\prendibuffer [...] * NAME <small>OPTIONEEL</small>
\prendimarcatura [.1.] [.2.] 1 NAME 2 primo ultimo precedente entrambi tutti corrente
\vaigiù [...] * DIMENSION

```
\vaia {.^1.} {.^2.} [...,^3,...]
1  CONTENT
2  CONTENT
3  REFERENCE
```

```
\vaiabox {.^1.} [...,^2,...]
1  CONTENT
2  REFERENCE
```

```
\coloregrigio [...]
*  TEXT
```

```
\griglia [...,^*,...]
```

* x	=	NUMBER
y	=	NUMBER
nx	=	NUMBER
ny	=	NUMBER
dx	=	NUMBER
dy	=	NUMBER
xstep	=	NUMBER
ystep	=	NUMBER
offset	=	si no
fattore	=	NUMBER
scala	=	NUMBER
unita	=	cm pt em mm ex es in
luogo	=	sinistra centro

```
\capello
```

```
\testa [...,^*,...]
```

* REFERENCE	OPTIONEEL
-------------	-----------

```
\numerotesta [...]
```

* SECTION	OPTIONEEL
-----------	-----------

```
\testoinstestazioni {.^*}
*  CONTENT
```

```
\nascondiblocchi [...,^1,...] [...,^2,...]
```

1 NAME	OPTIONEEL
2 NAME	

```
\iniziahiding ... \termina
```

```
\ap {...}
*  CONTENT
```

```
\hl [...]
```

* NUMBER
----------

```
\in {.^1.} {.^2.} [...]
```

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

```
\indentation ...
*  NOTHING
```

```
\rientro [...,^*,...]
```

* mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION
---



```
\circondato [...,1...] {2.}
1 inherits from \impostacircondato
2 CONTENT
```

```
\ininner [...1.] [...2.] {3.}
1 + - bassoOPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\insinistra [...1.] [...2.] {3.}
1 + - basso OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inriga [...*.]
* REFERENCE
```

```
\inmargine [...1.] [...2.] {3.}
1 + - basso OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inaltromargine [...1.] [...2.] {3.}
1 + - basso OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inouter [...1.] [...2.] {3.}
1 + - bassoOPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\indestra [...1.] [...2.] {3.}
1 + - bassoOPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\installalingua [...1.] [...,2...]
1 NAME
2 spaziatura = impaccato ampio
lefthyphenmin = NUMBER
righthyphenmin = NUMBER
stato = inizia termina
frasesinistra = COMMAND
frasedestra = COMMAND
sottofrasesinistra = COMMAND
sottofrasedestra = COMMAND
menzionessinistra = COMMAND
menzionedestra = COMMAND
citazionessinistra = COMMAND
citazionedestra = COMMAND
leftspeech = COMMAND
middlespeech = COMMAND
rightspeech = COMMAND
limittext = TEXT
data = TEXT
compoundhyphen = COMMAND
leftcompoundhyphen = COMMAND
rightcompoundhyphen = COMMAND
implicito = NAME
```

```
\barrainterazione [...,*...]
* inherits from \impostabarrainterazione
```

```
\pulsantinterazione [...,1...] [...2,...]
1 inherits from \impostapulsantinterazione
2 NAME
```

```
\iniziamenuinterattivo [...] ... \termina
*   NAME
```

```
\elemento [...*,...]
*   REFERENCE   OPTIONEEL
```

```
\iniziaitemgroup [..1.] [...2,...] [...3,...] ... \terminaitemgroup
1 NAME                               OPTIONEEL OPTIONEEL
2 a A KA n N m r R KR NUMBER continua standard ampio vicino impaccato stopper unito almarginemarginem intro
   colonne testo capoverso ripeti
3 inherits from \setupitemgroup
```

```
\elementi [...,\stackrel{1}{=},...] {\dots\stackrel{2}{\dots}}
1 inherits from PVI
2 CONTENT
```

$\backslash \text{el } [...,*,...]$   
\* REFERENCE

```
\tieniblocchi [...1,...] [...2,...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 tutti NAME
```

`\labeling [..]`  
 \* REFERENCE OPTIONEEL

```
\etichette [...]  
*   NAME
```

```
\testoetichetta {...}
*   CONTENT
```

```
\lingua [...]  
*   nl fr en uk de es cz ..
```

```
\alllineasinistra {...}
*   CONTENT
```

```
\inizialelegend [.1.] .2. .3. .4. ... \termina
1   due
2   NOTHING
3   NOTHING
4   NOTHING
```

```
\inizialine [...] ... \termina
* REFERENCE
```

```
\inizialinecorrection ... \termina
```

```
\inizialinenumbering [...] ... \termina
*   continua
```

```
\iniziallines ... \termina
```

```
\listsymbol [.^.] {.^.}
1  NAME
2  CONTENT
```

`\caricasorts`

`\caricasynonyms`

`\inizialocale ... \termina`

`\inizialocalenvironment ... \termina`

`\inizialocalfootnotes ... \termina`

`\logcampi`

`\pedap [.1.] {.2.} {.3.}`  
1 basso<sup>OPTIONEEL</sup>  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\ped {.*.}`  
\* CONTENT

`\linguaprincipale [.*.]`  
\* nl fr en uk de es cz ..

`\iniziamakeup [.1.] [...,2.,...] ... \termina`  
1 NAME <sup>OPTIONEEL</sup>  
2 inherits from \impostamakeup

`\mapfontsize [.1.] [.2.]`  
1 DIMENSION  
2 DIMENSION

`\mar [...,1...] {.2.}`  
1 REFERENCE<sup>OPTIONEEL</sup>  
2 CONTENT

`\iniziamarginblock ... \termina`

`\inizialineamargine [.*.] ... \termina`  
\* NUMBER

`\testoinmargine [.1.] [.2.] {.3.}`  
1 + - basso <sup>OPTIONEEL</sup> <sup>OPTIONEEL</sup>  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\marcatura [.1.] {.2.}`  
1 NAME  
2 CONTENT

`\marcaversione`

`\matematica {.*.}`  
\* CONTENT

`\mediaeval {.*.}`  
\* CONTENT

\allineacentro {...} *   CONTENT
\riflessione {...} *   CONTENT
\mese {...} *   CONTENT
\spostaagriglia [...*...] *   standard cima entrata <del>all'angolo</del> -top -both -bottom TEXT alto centro basso pagina ampio adatta profondita riga reimposta nessuno DIMENSION
\MESE {...} *   CONTENT
\name {...} *   CONTENT
\inizianome <i>makeup</i> ... \terminanome
\inizianarrower [...*...] ... \termina *   sinistra <u>centro</u> destra <del>all'angolo</del> -left -middle -right -none
\successivocapoverso
\nocap {...} *   CONTENT
\nientelineintestazionepdp
\nienterientro
\nienteelenco {...} *   CONTENT
\nientemarcatura {...} *   CONTENT
\bastablocchi
\bastafile
\nop
\nientespazio
\nota [...] *   REFERENCE
\nientelineecimafondo
\nientespaziobianco

`\numeri {...}`  
\* CONTENT

`\iniziaopposite ... \termina`

`\overbar {...}`  
\* CONTENT

`\overbars {...}`  
\* WORD

`\iniziaoverlay {...} {...} ... \termina`  
1 CONTENT  
2 CONTENT

`\overstrike {...}`  
\* CONTENT

`\overstrikes {...}`  
\* WORD

`\iniziaoverview [...,*,...] ... \termina`  
\* NAME

`\impaccato`

`\pagina [...,*,...]`  
\* si makeup no preferenza grandepreferenza sinistra destra disattiva ultimo quadruplo pari dispari rigovuoto vuoto reimposta inizia termina

`\riferimentopagina [...]`  
\* REFERENCE

`\tipopagina [...]`  
\* NAME

`\capoverso`

`\part [...,1...] {...,2...}`  
1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\punti [...]`  
\* NUMBER

`\mettisegnalibro [...,1...] [...,2,...]`  
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NAME tutti

`\mettielencocombinato [...,1] [...,2,,...]`  
1 NAME OPTIONEEL  
2 *inherits from \impostaelencocombinato*

`\metticombinedlist [...,1] [...,2,,...]`  
1 NAME OPTIONEEL  
2 *inherits from \impostaelencocombinato*

```
\mettioggettomobile [.1.] [...;2,...] {3.} {4.}
1 sinistra destra qui cimaPTondo insinistra indestra inmargine margine marginesinistro marginedestro bordosinistro
bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno interno esterno riga alto basso adatta pagina
paginasinistra paginadestra opposto sempre auto forza alto reimposta riga altezza profondita separa 90 180 270
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT
```

```
\mettinotepdp [...,*,...]
* inherits from \impostanotepdp
```

```
\mettiformula [...;1,...] {2.} $$3.$$
1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH
```

```
\mettilegenda {1.} {2.}
1 CONTENT
2 CONTENT
```

```
\mettielenco [...;1,...] [...;2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \impostaelenco
```

```
\placelistoffloats
```

```
\placelistofsorts
```

```
\placelistofsynonyms
```

```
\mettinotepdplocali [...,*,...]
* inherits from \impostanotepdp OPTIONEEL
```

```
\mettiloghi [...,*,...]
* NAME OPTIONEEL
```

```
\mettiingriglia [.1.] {2.}
1 inherits from \spostanogriglia
2 CONTENT
```

```
\mettiunosullaltro {1.} {2.}
1 CONTENT
2 CONTENT
```

```
\placereferencelist [...,*,...]
* NAME
```

```
\mettiregistro [.1.] [...;2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \impostaregistro
```

```
\mettiregistro [...,*,...]
* inherits from \impostaregistro
```

```
\mettifiancoafianco {1.} {2.}
1 CONTENT
2 CONTENT
```

`\mettisoformula [...1,...] {...2} $$3.$$`  
1 REFERENCE                      OPTIONEEL      OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 DISPLAY MATH

`\posizione (...1,...) {...2}`  
1 POSITION  
2 CONTENT

`\iniziapositioning ... \termina`

`\iniziapostponing ... \termina`

`\elaborablocchi [...1,...] [...2,...]`  
1 NAME                                      OPTIONEEL  
2 NAME

`\elaborapagina [...1,...] [...2.]`  
1 NAME  
2 si no

`\iniziaprodotto ... \termina`  
\* FILE NAME

`\iniziaprofile [...*,...] ... \termina`  
\* NAME

`\programma [...]`  
\* NAME

`\iniziaprogetto ... \termina`  
\* FILE NAME

`\pubblicazione [...]`  
\* REFERENCE

`\iniziacitazione [...*,...] ... \termina`  
\* sinistra centro destra

`\menzione {...}`  
\* CONTENT

`\ran {...}`  
\* CONTENT

`\rif [...1] [...2.]`  
1 t p r s e  
2 REFERENCE

`\riferimento [...1] {...2}`  
1 REFERENCE  
2 CONTENT

```
\referral [..,.*,..]
```

```
*  bet  =  TEXT
    ken  =  TEXT
    dat  =  TEXT
    van  =  TEXT
    aan  =  TEXT
    ref  =  TEXT
```

\datareferral

$$\backslash registro \quad [..^1..] \{..+..^2..+..\}$$

1	TEXT	OPTIONEEL
2	INDEX	

```
\riservaoggettomobile [...] [.2.] [...3,...] {4.}
```

1	altezza	=	DIMENSION	OPTIONEEL	OPTIONEEL	OPTIONEEL
	ampiezza	=	DIMENSION			
	cornice	=	attivo disattivo			
2	TEXT					
3	REFERENCE					
4	CONTENT					

```
\reimposta [...*,...]
```

\* NAME

```
\reimpostamarcatura [...]
```

\* NAME

\resettextcontent [...] [...] [...]

```
1 cima intestazione testo piedipagina OPZIONE  
2 testo margine bordo  
3 lefttext middletext righttext
```

`\allineadestra {...}`

\* CONTENT

```
\numeriromani {...}
```

\* CONTENT

$$\backslash ruota \left[ \dots, \overset{1}{=} \dots \right] \{ \overset{2}{\dots} \}$$

```
1 inherits FROM \impostarotazione
2 CONTENT
```

\Numeriromani {...}

\* CONTENT

```
\scala [..., .1...] {.2}
```

```

1  sx = NUMBER
   sy = NUMBER
2  CONTENT

```

\schermo

$$\backslash\mathrm{section} [\dots^1,\dots] \{\dots^2\}$$

1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\vediregistro`  $[...]$   $\{...\}$   $\{..+...+..\}$

1	TEXT	OPTIONEEL
2	CONTENT	
3	INDEX	



```
\selezionablocchi [...,1...] [...,2...] [...,3.]
1  NAME                                OPTIONEEL  OPTIONEEL
2  NAME
3  criterio = tutti SECTION
```

```
\selezionacarta [...,*,...]
*  famiglia = 1 2
```

```
\selezionaversione
```

```
\settext [...1.] [...2.] [...3.] [...4.] [...5.]
1  cima intestazione testoopiedipaginafondoOPTIONEEL
2  testo margine bordo
3  TEXT SECTION data MARK numeropagina
4  TEXT SECTION data MARK numeropagina
5  TEXT SECTION data MARK numeropagina
```

```
\impostaallineamento [...,*,...]
*  ampiezza sinistra destra centro interno esterno ampio ampio altezza fondo riga reimposta sospeso nonsospeso
   sillabato nonsillabato lesshyphenation morehyphenation nuovo old normale si no flushleft flushright flushouter
   flushinner center hz nohz spaziatura nospacing tollerante moltotollerante dilata lefttoright righttoleft
```

```
\impostaparranging [...,*,...]
*  disattiva 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP riflesso ruotato doppiafaccia negativo sfondo 90
   180 270
```

```
\impostasfondo [...,*,...]
*  offsetsinistro = DIMENSION
   offsetdestro   = DIMENSION
   offsetcima     = DIMENSION
   offsetfondo    = DIMENSION
   prima          = COMMAND
   dopo           = COMMAND
   stato          = inizia termina
   inherits from \impostaincorniciato
```

```
\impostasfondi [...1.] [...2,...] [...3,*,...]
1  cima intestazioneTEXT piedipaginafondo pagina carta paginasinistra paginadestra
2  bordosinistro marginesinistro TEXT marginedestro bordodestro
3  stato = inizia termina cd:repeat
   inherits from \impostaincorniciato
```

```
\impostalineenere [...,*,...]
*  ampiezza      = DIMENSION max
   altezza       = DIMENSION max
   profondita   = DIMENSION max
   alternativa   = a b
   distanza      = DIMENSION
   n             = NUMBER
   colore        = NAME
```

```
\impostarigovuoto [...*]
*  normale implicito standard riga mezzariga DIMENSION grande medio piccolo fisso flessibile globale ignoto
```

```
\impostablocco [...1,...] [...2,*,...]
1  NAME
2  prima = COMMAND
   dopo  = COMMAND
   interno = COMMAND
   stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   file  = FILE
```

```
\impostafontdeltesto [...,*,...]
*  NAME serif regolare roman sans supporto sansserif mono type teletype grafiamanuale calligrafico 5pt ... 12pt
```

```

\impostaambientefontdeltesto [.1.] [.2.] [...,.3.,...]
1 inherits from \definisciambientefontdeltesto OPTIONEEL
2 inherits from \definisciambientefontdeltesto
3 inherits from \definisciambientefontdeltesto

```

```

\impostafondi [.1.] [...,.2.,...]
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione

```

```

\impostatestifondi [.1.] [.2.] [.3.]
1 testo margine bordo OPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

```

```

\impostabuffer [.1.] [...,.2.,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 capoverso = NUMBER
prima = COMMAND
dopo = COMMAND

```

```

\impostapulsi [.1.] [...,.2.,...]
* stato = inizia termina
inherits from \impostaincorniciato

```

```

\impostamaiuscole [...,.2.,...]
* titolo = si no
sc = si no

```

```

\impostacaption [.1.] [...,.2.,...]
1 NAME
2 inherits from \impostacaptions

```

```

\impostacaptions [...,.2.,...]
* luogo = cima fondo nessuno alto basso centro sinistra centro destra lefthanging righthanging
marginestintro marginedestro margineinterno margineesterno
ampiezza = adatta ampio max DIMENSION
ampiezzamin = adatta DIMENSION
stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
numero = si no nessuno
tra = COMMAND
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
modo = bytext bycd:section
separatore = TEXT
stopper = TEXT
comando = COMMAND
distanza = DIMENSION

```

```

\impostaclippling [...,.2.,...]
* stato = inizia termina
n = NUMBER
nx = NUMBER
ny = NUMBER
x = NUMBER
y = NUMBER
sx = NUMBER
sy = NUMBER
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
offset = DIMENSION
offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestro = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
mp = NAME

```

\impostacolore [...]

\* NAME

\impostacolori [...,\*,...]

\* stato = inizia termina globale locale  
conversione = si no sempre  
riduzione = si no  
rgb = si no  
cmyk = si no  
mpcmyk = si no  
mpspot = si no  
fattore = si no  
coloretesto = NAME  
separa = c m y k p s no NAME  
criterio = tutti nessuno  
intent = nessuno overprint knockout

\impostacolonne [...,\*,...]

\* n = ~~NUMBER~~ ~~SECTION~~ LINEEL  
ncima = NUMBER  
linea = attivo disattivo  
altezza = DIMENSION  
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata  
distanza = DIMENSION  
bilanciamento = si no  
allinea = testo interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si  
rigovuoto = fisso mezzariga riga flessibile grande medio piccolo  
opzione = sfondo  
direzione = sinistra destra  
*inherits from* \impostaincorniciato

\impostacombinazioni [...,\*,...]

\* prima = COMMAND  
tra = COMMAND  
dopo = COMMAND  
distanza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION adatta  
ampiezza = DIMENSION adatta  
luogo = cima centro fondo sinistra destra  
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
colore = NAME

\impostaelencocombinato [...<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]

1 NAME  
2 livello = 1 2 3 4 SECTION corrente  
*inherits from* \impostaelenco

\impostacommento [...,\*,...]

\* stato = inizia termina  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
colore = NAME  
titolo = TEXT  
spazio = si no  
simbolo = normale Nuovo Pallone Aggiunta Aiuto Capoverso Tasto NAME  
opzione = max buffer  
margine = DIMENSION  
distanza = DIMENSION

\impostadescrizioni [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME                               OPTIONEEL
2 stile                             = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   colore                           = NAME
   ampiezza                         = adatta ampio DIMENSION
   distanza                         = DIMENSION
   campione                         = TEXT
   testo                            = TEXT
   closesymbol                      = TEXT
   closecommand                     = \...#1
   closesymbol                      = TEXT
   titleleft                        = TEXT
   titleright                       = TEXT
   distanzatitolo                   = DIMENSION
   stiletitolo                      = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   coloretitolo                     = NAME
   allinea                          = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
   margine                          = standard si no DIMENSION
   luogo                            = sinistra destra cima vicino inmargine insinistra indestra sospeso
   stiletesta                       = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   coloretesta                      = NAME
   headcommand                      = COMMAND
   sospendi                         = adatta ampio NUMBER
   prima                            = COMMAND
   tra                              = COMMAND
   dopo                             = COMMAND
   rientrasuccessivo                = si no
   rientro                          = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari
                                   DIMENSION
   comando                         = COMMAND
```

\impostaenumerazioni [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME                               OPTIONEEL
2 inherits from \impostadescrizioni
```

\impostafigureesterne [...<sup>\*</sup>.]

```
* scala                             = NUMBER
  yscale                             = NUMBER
  yscale                             = NUMBER
  fattore                             = max adatta ampio
  wfactor                             = NUMBER max ampio adatta
  hfactor                             = NUMBER max ampio adatta
  ampiezza                           = DIMENSION
  altezza                             = DIMENSION
  cornice                             = attivo disattivo
  preimpostato                       = si no
  display                             = FILE
  anteprima                          = si no
  ripeti                              = si no
  oggetto                             = si no
  type                               = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
  metodo                             = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
  opzione                             = cornice vuoto test
  cornici                             = attivo disattivo
  ymax                               = NUMBER
  xmax                               = NUMBER
  directory                           = TEXT
  luogo                               = locale globale implicito nessuno
  ampiezzamax                        = DIMENSION
  altezzamax                         = DIMENSION
  conversione                        = TEXT
  prefisso                           = TEXT
```

\impostacampo [...<sup>1</sup>.] [...,<sup>2</sup>,...] [...,<sup>3</sup>,...] [...,<sup>4</sup>,...] [...,<sup>5</sup>,...]

```
1 NAME
2 etichetta orizzontale verticale cornice
3 inherits from \impostacampi
4
5
```

```

\impostacampi [...,1...] [...,2...] [...,3...] [...,4...]
1 reimposta etichetta orizzontale verticale cornice
2 n = NUMBER
  distanza = DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  tra = COMMAND
  colore = NAME
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  opzione = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nascosto stampabile
  clickdentro = REFERENCE
  clickfuori = REFERENCE
  entrareregione = REFERENCE
  esciregione = REFERENCE
  dopotasto = REFERENCE
  format = REFERENCE
  verifica = REFERENCE
  calcola = REFERENCE
  offsetcampo = DIMENSION
  colorecornicecampo = NAME
  coloresfondocampo = NAME
  inherits from \impostaincorniciato
3 inherits from \impostacampi
4 inherits from \impostacampi

```

```

\impostarigheriempimento [...,*...]
* ampiezza = DIMENSION
  margine = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND

```

```

\impostalineeriempimento [...,*...]
* ampiezza = adatta ampio DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  n = NUMBER
  interlinea = piccolo medio grande
  separatore = TEXT

```

```

\impostaoggettomobile [1...] [...,2...]
1 NAME
2 altezza = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION
  altezzamax = DIMENSION
  ampiezzamax = DIMENSION
  ampiezzamin = DIMENSION
  implicito = NAME
  limitipagina = LIST
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro = DIMENSION
  luogo = sinistra centro destra
  inherits from \impostaincorniciato

```

```

\impostaoggettobilibili [.,.*.,...]
*   luogo           = sinistra destra centro
    ampiezza        = adatta DIMENSION
    prima           = COMMAND
    dopo            = COMMAND
    margine         = DIMENSION
    spaziodopo      = piccolo medio grande nessuno
    spaziodopo      = piccolo medio grande nessuno
    spaziolateraleprima = piccolo medio grande nessuno
    spaziolateraledopo = piccolo medio grande nessuno
    rientrasuccessivo = si no
    ncima           = NUMBER
    nfondo          = NUMBER
    nrighe          = NUMBER
    implicito       = NAME
    tolleranza      = 0 1 2
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
    distanzamarginedestro = DIMENSION
    sidealign       = normale riga
    numerazione     = si nocheck
    inherits from \impostaincorniciato

```

```

\impostaspezzamentooggettobilibile [.,.*.,...]
*   conversione     = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
    righe           = NUMBER

```

```

\setupfonthandling [.^.] [.^.]
1   NAME
2   inherits from \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [.^.] [.^.]
1   NAME
2   inherits from \definiscisinonimofont

```

```

\impostadp [.^.] [.,.*.,...]
1   inherits from \impostainstestazione
2   inherits from \impostainstestazione

```

```

\impostatestipdp [.^.] [.^.] [.^.]
1   testo margine bordOPTIONEEL
2   TEXT SECTION data MARK numeropagina
3   TEXT SECTION data MARK numeropagina

```

```

\impostadefinizioneotepdp [.,.*.,...]
*   inherits from \impostadescrizioni

```

```

\impostanotepdp [.,.*.,...]
*   conversione     = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
    modo           = bytext bycd:section
    luogo          = pagina TEXT colonne firstcolumn lastcolumn alto nessuno
    linea          = attivo disattivo
    prima          = COMMAND
    dopo           = COMMAND
    ampiezza       = DIMENSION
    altezza        = DIMENSION
    fonttesto      = 5pt ... 12pt piccolo grande
    stile          = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
    distanza       = DIMENSION
    distanzacolonne = DIMENSION
    distanzamargine = DIMENSION
    n              = NUMBER
    comandonumero  = \...#1
    comandotesto   = \...#1
    separa         = tollerante rigido moltorigido NUMBER
    stiletto       = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
    coloretesto    = NAME
    interazione    = si no
    fattore        = NUMBER
    inherits from \impostaincorniciato

```

```
\impostaforms [...,*,...]
* metodo = HTML FDF
```

```
\impostaformule [...,*,...]
* luogo = sinistra destra
  sinistra = TEXT
  destra = TEXT
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  opzione = centro
  strut = si no
  distanza = DIMENSION
  margine = DIMENSION standard si no
  allinea = flushleft flushright centro center
  marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro = DIMENSION
  rientrasuccessivo = si no
  alternativa = NAME
  spazioprima = DIMENSION
  dopo = DIMENSION
  separatore = TEXT
  conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani TEXT
```

```
\impostaincorniciato [..1..] [...,2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 altezza = adatta ampio DIMENSION
  ampiezza = adatta ampio fisso locale DIMENSION
  autoampiezza = si no forza
  offset = nessuno sovrapponi implicito DIMENSION
  luogo = profondita sospeso alto pedap basso cima centro fondo mantieni
  opzione = nessuno vuoto
  strut = si no globale locale
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  fondo = COMMAND
  cima = COMMAND
  cornice = attivo disattivo nessuno sovrapponi
  cornicecima = attivo disattivo
  cornicefondo = attivo disattivo
  cornicesinistra = attivo disattivo
  cornicedestra = attivo disattivo
  offsetcornice = DIMENSION
  profonditacornice = DIMENSION
  angolocornice = rotondo rettangolare
  raggiocornice = DIMENSION
  colorecornice = NAME
  sfondo = schermo colore nessuno foreground NAME
  schermosfondo = NUMBER
  coloresfondo = NAME
  offsetsfondo = cornice DIMENSION
  profonditasfondo = DIMENSION
  angolosfondo = rotondo rettangolare
  raggiosfondo = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  angolo = rotondo rettangolare
  raggio = DIMENSION
  vuoto = si no
  coloreprimopiano = NAME
  foregroundstyle = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  spessorelinea = DIMENSION
```

```
\impostatestiincorniciati [..1..] [...,2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  sinistra = COMMAND
  destra = COMMAND
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  interno = COMMAND
  correzioneriga = attivo disattivo
  correzioneprofondita = attivo disattivo
  margine = standard si no
  luogo = sinistra destra centro nessuno
  rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari
  DIMENSION
  inherits from \impostaincorniciato
```

```

\impostatesta [...,1...] [...,2,...]
1 SECTION
2 stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stilenumero = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colore = NAME
  coloretesto = NAME
  colorenúmero = NAME
  numero = si no
  numeroproprio = si no
  pagina = sinistra destra si
  continua = si no
  intestazione = nessuno vuoto alto nomarcature
  testo = nessuno vuoto alto nomarcature
  piedipagina = nessuno vuoto alto nomarcature
  prima = COMMAND
  tra = COMMAND
  dopo = COMMAND
  alternativa = normale in margine centro TEXT
  sospendi = nessuno ampio adatta riga NUMBER
  comando = \...#1#2
  comandonumero = \...#1
  comandotesto = \...#1
  deepnumbercommand = \...#1
  deeptextcommand = \...#1
  prefisso = + - TEXT
  mettitestat = si no vuoto
  incrementanumero = si no LIST FILE
  resetnumber = si no
  file = NAME
  espansione = si no comando
  testomargine = si no
  inherits from \impostateste

```

```

\impostainstestazione [.1.] [...,2,...]
1 TEXT margine bordo OPTIONEEL
2 stato = normale termina inizia vuoto alto nessuno nomarcature NAME
  strut = si no
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stilesinistra = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stiledestra = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  ampiezzasinistra = DIMENSION
  ampiezzadestra = DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND

```

```

\impostatestiintestazioni [.1.] [.2.] [.3.]
1 testo margine bordo OPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

```

```

\impostanumerotesta [.1.] [.2.]
1 SECTION
2 NUMBER +cd:number -cd:number

```

```

\impostateste [...,*,...]
* numerosezione = si NUMBER no
  alternativa = normale margine centro TEXT capoverso
  separatore = TEXT
  stopper = TEXT
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
  allineatitolo = si oggettomobile no
  tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
  rientrasuccessivo = si no
  comando = \...#1#2
  margine = DIMENSION

```

```

\impostatestointestazioni [.1.] [.2.]
1 nl fr en uk de es cz .. OPTIONEEL
2 NAME = TEXT

```

```

\impostasegnosillabazione [.*.]
* segno = -- --- - ( ) = /

```



```

\impostarientri [...,1...] [...,2...]
1  NAME                               OPTIONEEL
2  stile      = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   stiletesta = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   ampiezza   = adatta DIMENSION
   testo      = TEXT
   campione   = TEXT
   prima      = COMMAND
   dopo       = COMMAND
   distanza   = DIMENSION
   separatore = TEXT

```

```

\impostarientro [...*...]
*  mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION

```

```

\impostainmargine [1.] [...,2...]
1  sinistra destra NUMBERONEEL
2  luogo      = sinistra destra entrambi
   stile      = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   prima      = COMMAND
   dopo       = COMMAND
   allinea    = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
   riga       = NUMBER
   distanza   = DIMENSION
   separatore = TEXT
   ampiezza   = DIMENSION
   distanza   = DIMENSION
   stack      = si no
   inherits from \impostaincorniciato

```

```

\impostainterazione [...,*...]
*  stato      = inizia termina
   menu       = attivo disattivo
   pagina     = si no
   click      = si no
   separa     = si no
   display    = nuovo
   azioneapri = REFERENCE
   azionechiudi = REFERENCE
   azioneapripagina = REFERENCE
   azionechiudipagina = REFERENCE
   calcola    = NAME
   strut      = si no
   ampiezza    = DIMENSION
   altezza    = DIMENSION
   profondita = DIMENSION
   stile      = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   colore     = NAME
   colorecontrasto = NAME
   setsimboli = NAME
   titolo     = TEXT
   sottotitolo = TEXT
   autore     = TEXT
   data       = TEXT
   parolachiave = TEXT
   fieldlayer = auto NAME

```

```

\impostabarrainterazione [...,*...]
*  stato      = inizia termina
   alternativa = a b c d e f g
   simbolo     = si no
   ampiezza    = DIMENSION altezza adatta
   altezza    = DIMENSION altezza adatta
   profondita = DIMENSION
   colore     = NAME
   passo      = NUMBER piccolo medio grande
   inherits from \impostaincorniciato

```

```

\impostamenuinterazione [...,1...] [...,2...]
1  NAME
2  prima          = COMMAND
   dopo           = COMMAND
   tra            = COMMAND
   sinistra       = COMMAND
   destra         = COMMAND
   centro         = COMMAND
   stato          = inizia termina nessuno locale
   stile          = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   colore         = NAME
   colorecontrasto = NAME
   distanza       = sovrapponi DIMENSION
   stessapagina   = si vuoto no nessuno
   riferimentoingoto = si vuoto no nessuno
   offsetsinistro = DIMENSION
   offsetdestra   = DIMENSION
   offsetcima     = DIMENSION
   offsetfondo    = DIMENSION
   posizione      = si no
   inherits from \impostaincorniciato

```

```

\impostaschermointerazione [...,*...]
*  ampiezza      = DIMENSION adatta max
   altezza       = DIMENSION adatta max
   backspace     = DIMENSION
   spaziocima    = DIMENSION
   horoffset     = DIMENSION
   veroffset     = DIMENSION
   opzione       = max adatta doppiafaccia facciasingola auto nessuno segnalibro
   attesa        = NUMBER nessuno

```

```

\impostainterlinea [...,*...]
*  altezza       = NUMBER
   profondita    = NUMBER
   riga           = DIMENSION
   cima          = NUMBER
   fondo         = NUMBER

```

```

\impostainterlinea [...*]
*  reimposta piccolo medio grande attivo disattivo

```

```

\setupitemgroup [...1] [...2] [...,3...] [...,4...]
1  NAME          OPTIONEEL  OPTIONEEL  OPTIONEEL
2  NUMBER ogni
3  standard ampio vicino impaccato unpacked nobianco prima dopo stopper unito al margine in margine auto intro lento
   ripeti SECTION capoverso intesto casuale invertito
4  margine        = no standard DIMENSION
   marginesinistro = no standard DIMENSION
   marginedestro  = no standard DIMENSION
   ampiezza       = DIMENSION
   distanza       = DIMENSION
   fattore        = NUMBER
   elementi       = NUMBER
   inizia         = NUMBER
   prima          = COMMAND
   tra            = COMMAND
   dopo           = COMMAND
   sinistra       = TEXT
   destra         = TEXT
   primaditesta   = COMMAND
   dopotesta      = COMMAND
   stiletesta     = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   stilemarcatura = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   stylesimbolo   = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   stopper        = TEXT
   n              = NUMBER
   simbolo        = NUMBER
   allinea        = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
   symmallinea    = sinistra destra flushleft flushright centro center
   rientrasuccessivo = si no

```

```

\impostaelementi [...,*.,...]
*   luogo      = sinistra destra inmargine cima fondo
    simbolo    = 1 2 ... n a ... TEXT nessuno
    ampiezza   = DIMENSION
    n          = NUMBER ignoto
    prima      = COMMAND
    tra        = COMMAND
    allinea    = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
    dopo       = COMMAND

```

```

\impostatestoetichette [...1.] [...2.]
1   nl fr en uk de es cz ..  OPTIONEEL
2   NAME = TEXT

```

```

\impostalingua [...1.] [...2.,...]
1   nl fr en uk de es cz ..
2   inherits from \installalingua

```

```

\impostalayout [...,*.,...]
*   ampiezza      = DIMENSION adatta centro
    altezza       = DIMENSION adatta centro
    backspace     = DIMENSION
    spaziocima    = DIMENSION
    margine       = DIMENSION
    marginesinistro = DIMENSION
    marginedestro = DIMENSION
    intestazione  = DIMENSION
    piedipagina   = DIMENSION
    cima          = DIMENSION
    fondo         = DIMENSION
    bordosinistro = DIMENSION
    bordodestro   = DIMENSION
    distanzaintestazione = DIMENSION
    distanzapdp   = DIMENSION
    distanzacima  = DIMENSION
    distanzafondo = DIMENSION
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
    distanzamarginedestro = DIMENSION
    distanzabordosinistro = DIMENSION
    distanzabordodestro = DIMENSION
    horoffset     = DIMENSION
    veroffset     = DIMENSION
    stile         = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
    colore        = NAME
    marcatura     = attivo disattivo colore schermo TEXT pagina
    luogo         = sinistra centro destra fondo cima facciasingola doppiafaccia
    scala         = DIMENSION
    nx            = NUMBER
    ny            = NUMBER
    dx            = DIMENSION
    dy            = DIMENSION
    righe         = NUMBER
    colonne       = NUMBER
    distanzacolonne = DIMENSION
    griglia       = si no
    spaziofondo   = DIMENSION
    cutspace      = DIMENSION
    distanzatesto = DIMENSION
    ampiezzatesto = NUMBER
    textmargin    = DIMENSION
    clipoffset    = DIMENSION
    pagina        = NAME
    carta         = NAME

```

```

\impostalegenda [...,*.,...]
*   n            = NUMBER
    distanza     = DIMENSION
    tra          = COMMAND
    ampiezza     = DIMENSION
    altezza      = DIMENSION
    luogo        = destra fondo
    fonttesto    = 5pt ... 12pt piccolo grande

```

\impostanumerazionerighe [...,.\*,...]

```
* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani TEXT
  inizia      = NUMBER
  passo       = NUMBER
  ampiezza    = DIMENSION
  luogo       = intesto in margine
  stile       = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  prefisso    = TEXT
  referencing  = attivo disattivo
```

\impostarighe [...,.\*,...]

```
* prima = COMMAND
  dopo  = COMMAND
  tra   = COMMAND
  rientro = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari DIMENSION
  spazio = si no
  opzione = impaccato
```

\impostaampiezzariga [...]

```
* DIMENSION
```

\impostaelenco [...,<sup>1</sup>...] [...,2,...]

```
1 NAME
2 stato = inizia termina
  alternativa = a b c ... nessuno comando
  accoppiamento = attivo disattivo
  criterio = SECTION locale precedente corrente qui intro tutti
  limitipagina = LIST
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stilenumero = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stiletesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  stilepagina = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colore = NAME
  comando = \...#1#2#3
  comandonumero = \...#1
  comandotesto = \...#1
  comandopagina = \...#1
  interazione = cd:sectionnumber TEXT numeropagina tutti
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  tra = COMMAND
  sinistra = TEXT
  destra = TEXT
  etichetta = si no
  prefisso = si no nessuno
  numeropagina = si no
  numerotesta = si no
  cd:sectionnumber = si no
  allineatitolo = si no
  margine = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION adatta
  altezza = DIMENSION adatta ampio
  profondita = DIMENSION adatta ampio
  distanza = DIMENSION
  separatore = TEXT
  stopper = TEXT
  simbolo = nessuno 1 2 3 ...
  espansione = si no comando
  ampiezzamax = DIMENSION
  inherits from \impostaincorniciato
```

\setuplistalternative [...,<sup>1</sup>] [...,2,...]

```
1 a b c
2 comando = COMMAND
  ampiezza = DIMENSION
  dilata = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
```

\impostamakeup [.1.] [.,.,2.,...]

1 NAME  
2 ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
pagina = sinistra si destra  
comandi = COMMAND  
doppiafaccia = si no vuoto  
statointestazione = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature  
statopdp = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature  
statotesto = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature  
statocima = termina inizia  
statofondo = termina inizia  
statopagina = termina inizia  
colore = NAME

\impostablocchimargine [.,.,\*,...]

\* luogo = inmargine sinistra centro destra  
stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
ampiezza = DIMENSION  
allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si  
cima = COMMAND  
tra = COMMAND  
fondo = COMMAND  
sinistra = COMMAND  
destra = COMMAND  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND

\impostalineemargine [.,.]

\* livello = NUMBER  
spessorelinea = DIMENSION

\impostamarcatura [.1.] [.2.]

1 NAME  
2 stato = inizia termina  
separatore = COMMAND  
espansione = si no

\impostapiustretto [.,.,\*,...]

\* sinistra = DIMENSION  
destra = DIMENSION  
centro = DIMENSION

\impostanumerazione [.,.,\*,...]

\* modo = bytext bycd:section  
stato = inizia termina

\impostaposizionamentoopposti [.,.]

\* stato = inizia termina  
prima = COMMAND  
tra = COMMAND  
dopo = COMMAND

\impostaoutput [...\*,...]

\* NAME

\impostanumeropagina [.,.,\*,...]

\* numero = NUMBER  
stato = inizia termina mantieni

```

\impostanumerazionepagina [...,*,...]
*  alternativa      = facciasingola doppiafaccia
   luogo            = intestazione piedipagina sinistra destra centro margine bordomargine insinistra indestra
   conversione      = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
   stile            = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   sinistra         = TEXT
   destra          = TEXT
   modo             = bytext bycd:section
   testo            = TEXT
   separatorenumero = TEXT
   separatoretesto  = TEXT
   cd:sectionnumber = si no
   separatore       = TEXT
   strut            = si no
   stato            = inizia termina
   ampiezza         = DIMENSION
   comando          = \...#1

```

```

\impostatransizionepagina [...,*,...]
*  reimposta NUMBER          OPTIONEEL

```

```

\impostatavolozza [...*]
*  NAME

```

```

\setuppaper [...,*,...]
*  carta      = NAME
   pagina     = NAME
   nx         = NUMBER
   ny         = NUMBER
   ampiezza   = DIMENSION
   altezza   = DIMENSION
   spaziocima = DIMENSION
   backspace  = DIMENSION
   opzione    = max adatta
   metodo     = normale NAME

```

```

\impostadimensionicarta [...1,...][...2,...]
1  A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME orizzontale orizzale ruotato 90 180 270
2  negativo inherits from \impostadimensionicarta

```

```

\impostanumerazionecapoversi [...,*,...]
*  stato      = inizia termina reimposta riga
   stile      = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   distanza   = DIMENSION

```

```

\impostacapoversi [...1.][...2.][...3,...]
1  NAME          OPTIONEEL
2  NUMBER ogni
3  stile        = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
   ampiezza     = DIMENSION
   altezza     = DIMENSION
   allinea     = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
   tolleranza   = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
   distanza    = DIMENSION
   prima       = COMMAND
   dopo        = COMMAND
   interno     = COMMAND
   comando     = COMMAND
   linea       = attivo disattivo

```

```

\impostaposizionamento [...,*,...]
*  stato      = inizia sovrapponi
   unita      = cm pt em mm ex es in
   fattore    = NUMBER
   scala      = NUMBER
   offset     = si no
   xstep      = assoluto relativo
   ystep      = assoluto relativo

```

```
\impostaprofili [...,*,...]  
* opzione = test
```

```
\impostaprogrammi [...,*,...]  
* directory = TEXT
```

```
\impostapubblicazioni [...,*,...]  
* alternativa = apa normale  
  inherits from \impostaenumerazioni
```

```
\impostamenzione [...,*,...]  
* prima = COMMAND  
  dopo = COMMAND  
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
  colore = NAME  
  luogo = TEXT margin
```

```
\impostalistariferimenti [..1.] [...,2_,...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 stato = inizia termina  
  criterio = SECTION locale precedente tutti  
  comando = COMMAND  
  prima = COMMAND  
  dopo = COMMAND
```

```
\impostariferimento [...,*,...]  
* stato = inizia termina  
  cd:sectionnumber = si no  
  prefisso = + - TEXT  
  interazione = etichetta TEXT tutti simbolo  
  ampiezza = DIMENSION  
  sinistra = COMMAND  
  destra = COMMAND  
  convertibile = si no piccolo grande  
  separatore = TEXT  
  autofile = si no pagina  
  globale = si no  
  export = si no
```

```
\impostaregistro [..1.] [..2.] [...,3_,...]  
1 SINGULAR NAME OPTIONEEL  
2 NAME  
3 n = NUMBER  
  bilanciamento = si no  
  allinea = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si  
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
  stilepagina = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
  stiletto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
  indicatore = si no  
  accoppiamento = si no  
  cd:sectionnumber = si no  
  criterio = SECTION locale tutti  
  distanza = DIMENSION  
  simbolo = 1 2 ... n a ... nessuno  
  interazione = numeropagina TEXT  
  espansione = si no comando  
  referencing = attivo disattivo  
  comando = \...#1  
  luogo = sinistra centro destra  
  ampiezzamax = DIMENSION  
  riferimentoingoto = vuoto nessuno  
  alternativa = a b A B  
  prefisso = entrambi primo nessuno  
  compress = no si  
  deeptextcommand = \...#1
```

```
\impostarotazione [...,*,...]  
* rotazione = NUMBER  
  luogo = normale alto adatta ampio profondita  
  inherits from \impostaincorniciato
```

```
\impostaschermi [...,*,...]  
* metodo      = punto linea esterno  
  risoluzione = NUMBER  
  fattore     = NUMBER  
  schermo    = NUMBER
```

```
\impostasezione [.1.] [.2.] [...,.3,...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME  
3 conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani  
  numeroprecedente = si no
```

```
\impostabloccosezione [.1.] [...,.2,...]  
1 NAME  
2 numero = si no  
  pagina = si destra  
  prima  = COMMAND  
  dopo   = COMMAND
```

```
\impostaordinamento [.1.] [...,.2,...]  
1 NAME  
2 prima      = COMMAND  
  dopo       = COMMAND  
  comando    = \...#1  
  stato      = inizia termina  
  criterio   = tutti usato  
  stile      = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
  espansione = si no comando
```

```
\impostaspaziatura [...]  
* ampio impaccato
```

```
\impostastrut [...]  
* si no cap TEXT
```

```
\impostanumerosottopagina [...,*,...]  
* modo = bytext bycd:section  
  stato = inizia termina nessuno
```

```
\impostasetsimboli [...]  
* NAME
```

```
\impostasincronizzazione [...,*,...]  
* stato = inizia termina
```

```
\impostabarrasincronizzazione [...,*,...]  
* alternativa = pagina locale  
  ampiezza    = DIMENSION altezza adatta  
  altezza     = DIMENSION  
  stile       = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
  colore      = NAME  
  inherits from \impostaincorniciato
```

```
\impostasinonimi [.1.] [...,.2,...]  
1 NAME  
2 stilettesto = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
  stylesinonimi = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
  luogo        = sinistra destra cima vicino inmargine insinistra indestra  
  ampiezza     = DIMENSION  
  stato        = inizia termina  
  criterio     = tutti usato  
  conversione  = si no  
  espansione  = si no comando  
  comando     = \...#1#2#3
```



```
\impostasistema [...,*,...]
*   risoluzione = NUMBER
    file        = TEXT
    directory    = TEXT
    casuale     = normale piccolo medio grande NUMBER
```

```
\impostatab [...,*,...]
*   campione    = TEXT
    ampiezza     = DIMENSION
    stiletesta   = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
    luogo        = sinistra destra
```

```
\impostatabelle [...,*,...]
*   distanza     = piccolo medio grande
    fonttesto     = 5pt ... 12pt piccolo grande
    HL            = NUMBER piccolo medio grande nessuno
    VL            = NUMBER piccolo medio grande nessuno
    profondita   = NUMBER strut
    altezza       = NUMBER strut
    spessorelinea = DIMENSION
    colorelinea   = NAME
    allinea       = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
    comandi       = COMMAND
    allinea       = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
    sfondo        = schermo colore nessuno
    schermosfondo = NUMBER
    coloresfondo  = NAME
    fonttesto     = 5pt ... 12pt piccolo grande
```

```
\impostatabulato [..1.] [...,2*,...]
1   NAME          OPTIONEEL
2   unita         = DIMENSION
    rientro        = mai nessuno non no si sempre primo successivo piccolo medio grande normale dispari pari
                   DIMENSION
    prima          = COMMAND
    dopo           = COMMAND
    interno        = COMMAND
    EQ             = TEXT
    colorelinea    = NAME
    allinea        = interno esterno sinistra destra flushleft flushright centro center normale no si
    spessorelinea  = DIMENSION
    distanza       = rigovuoto griglia profondita DIMENSION piccolo medio grande nessuno
    fonttesto      = 5pt ... 12pt piccolo grande
    linea          = normale riga
    separa         = si no
```

```
\impostatesto [..1.] [...,2*,...]
1   inherits from \impostainstestazione
2   inherits from \impostainstestazione
```

```
\impostalineetestto [...,*,...]
*   luogo        = sinistra inmargine
    prima         = COMMAND
    dopo          = COMMAND
    tra           = COMMAND
    ampiezza       = DIMENSION
    distanza       = DIMENSION
    fonttesto      = 5pt ... 12pt piccolo grande
    colore         = NAME
    stile          = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
    colorelinea    = NAME
```

```
\impostatestotesti [..1.] [..2.] [..3.]
1   testo margine bordo  OPTIONEEL
2   TEXT SECTION data MARK numeropagina
3   TEXT SECTION data MARK numeropagina
```

```

\impostalineeesottili [.*.]
* interlinea = piccolo medio grande
  n          = NUMBER
  prima      = COMMAND
  tra        = COMMAND
  dopo       = COMMAND
  colore     = NAME
  coloresfondo = NAME
  altezza    = DIMENSION max
  profondita = DIMENSION max
  alternativa = a b c d
  spessorelinea = DIMENSION
  colore     = NAME
  sfondo     = colore
  coloresfondo = NAME

```

```

\impostatolleranza [...,*,...]
* orizzontale verticale dilata spazio moltorigido rigido tollerante moltotollerante

```

```

\impostacima [.1.] [...,.2,...]
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione

```

```

\impostatesticima [.1.] [.2.] [.3.]
1 testo margine bordo OPTIONEEL
2 TEXT SECTION data MARK numeropagina
3 TEXT SECTION data MARK numeropagina

```

```

\impostatype [...,*,...]
* spazio = attivo disattivo
  opzione = inclinato normale nessuno
  stile   = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colore  = NAME

```

```

\impostatyping [.1.] [...,.2,...]
1 file typing NAME OPTIONEEL
2 spazio = attivo disattivo
  pagina = si no
  opzione = inclinato normale comandi colore nessuno
  testo   = si no
  icomando = COMMAND
  vcomando = COMMAND
  ccomando = COMMAND
  prima    = COMMAND
  dopo     = COMMAND
  margine  = DIMENSION standard si no
  marginepari = DIMENSION
  marginedispari = DIMENSION
  rigovuoto = DIMENSION piccolo medio grande standard mezzariga riga
  escape    = UNKNOWN MESSAGE
  spazio    = attivo disattivo
  tab       = NUMBER si no
  pagina    = si no
  rientrasuccessivo = si no
  stile     = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
  colore    = NAME
  tavolozza = NAME
  righe     = si no sillabato
  vuoto     = si tutti no
  numerazione = riga file no
  fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
  strip     = no auto NUMBER

```

```

\impostasottolinea [...,*,...]
* alternativa = a b c
  spessorelinea = DIMENSION
  offsetfondo   = DIMENSION
  offsetcima    = DIMENSION
  colorelinea   = NAME

```

```
\impostaur1 [...,*,...]  
* stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND  
  alternativaur1 = nessuno entrambi prima dopo  
  spaziour1 = si no
```

```
\impostaversioni [...,*,...]  
* numero = NUMBER  
  stile = normale grassetto inclinato grassettoinclinato type cap small... COMMAND
```

```
\impostaspaziobianco [...]  
* nessuno piccolo medio grande riga fisso fisso DIMENSION
```

```
\mostrafontdeltesto [...,*,...]  
* inherits from \impostafontdeltesto
```

```
\mostraambientefontdeltesto [...,*,...]  
* inherits from \impostafontdeltesto OPTIONEEL
```

```
\mostracolore [...]  
* NAME
```

```
\mostragruppocolori [...1...] [...2,...]  
1 NAME  
2 orizzontale verticale nome valore NUMBER
```

```
\mostrafiguresterne [...,*,...]  
* alternativa = a b c OPTIONEEL
```

```
\mostracampi [...,*,...]  
* NAME OPTIONEEL
```

```
\mostracornice [...]  
* TEXT margine border OPTIONEEL
```

```
\mostragriglia [...1,...] {2...}  
1 reimposta cima fondo nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra esterno  
2 CONTENT
```

```
\mostralyout
```

```
\mostramakeup
```

```
\mostratavolozza [...1...] [...2,...]  
1 NAME  
2 orizzontale verticale nome valore
```

```
\mostrastampa [...1,...] [...2,...] [...3,...]  
1 inherits from \impostadimensionicarta  
2 inherits from \impostadimensionicarta  
3 inherits from \impostalayout
```

```
\mostraimpostazioni
```

```
\mostrastruts
```

```
\mostrasetsimboli [...]  
* NAME
```

`\qualcheriga [...]`

\* REFERENCE

`\daqualcheparte {...} {...} [...]`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 REFERENCE

`\sort [...] {...}`

1 TEXT

2 CONTENT

`\spazio`

`\spezzaoggettomobile [...,1...] {...} {...}`

1 *inherits from* \impostaspezzaoggettomobile

2 CONTENT

3 CONTENT

`\iniziaregistro [...1] {...2+...}`

1 TEXT

OPTIONEEL

2 INDEX

`\stirato {...}`

\* WORD

`\sub [...,*,...]`

\* REFERENCE

`\subject [...,1...] {...2}`

1 REFERENCE

OPTIONEEL

2 CONTENT

`\subsection [...,1...] {...2}`

1 REFERENCE

OPTIONEEL

2 CONTENT

`\subsubject [...,1...] {...2}`

1 REFERENCE

OPTIONEEL

2 CONTENT

`\subsubsection [...,1...] {...2}`

1 REFERENCE

OPTIONEEL

2 CONTENT

`\subsubsubject [...,1...] {...2}`

1 REFERENCE

OPTIONEEL

2 CONTENT

`\cambiaafontdeltesto [...,*,...]`

\* NAME serif regolare roman sans supporto sansserif mono type teletype grafiamanuale calligrafico 5pt ... 12pt  
piccolo grande

`\sim {...}`

\* CONTENT

`\simbolo [...1] [...2]`

1 NAME

OPTIONEEL

2 NAME

```
\iniziasymbolset [...] ... \termina
* NAME
```

```
\iniziasynchronization ... \termina
```

```
\barrasincronizzazione [..1.] [...,2.,...]
1 NAME
2 alternativa = pagina locale
  inherits from \impostabarrasincronizzazione
```

```
\sincronizza
```

```
\synonym [..1.] {..2.} {..3.}
1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\tab {..1.} ..2.
1 CONTENT
2 NOTHING
```

```
\iniziatable [...] ... \termina
* TEXT NAME
```

```
\iniziatables [...] ... \termina
* TEXT NAME
```

```
\iniziatabulato [..1.] [...,2.,...] ... \terminatabulato
1 TEXT OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \impostafigureesterne
```

```
\tex {..1.}
* CONTENT
```

```
\riferimentotesto [..1.] {..2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\lineatesto [..1.] {..2.}
1 cima fondo OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\lineasottile
```

```
\linesottili [..1.]
* inherits from \impostalinesottili
```

```
\title [...,1...] {..2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\tooltip [..1.] {..2.} {..3.}
1 sinistra destra a centro
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\traduci [...,*.,...]
* NAME = TEXT
```

```
\typ {...}  
* CONTENT
```

```
\type {...}  
* CONTENT
```

```
\typebuffer [...]  
* NAME
```

```
\typefile [...1] {...2}  
1 NAME OPTIONEEL  
2 CONTENT
```

```
\iniziating ... \terminating
```

```
\underbar {...}  
* CONTENT
```

```
\underbars {...* ...}  
* WORD
```

```
\iniziaunpacked ... \termina
```

```
\usablocco [...1,...] [...2,...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME
```

```
\usacomandi {...}  
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...*,...]  
* NAME reimposta
```

```
\usacodifica [...*,...]  
* NAME
```

```
\usadocumentoesterno [...1] [...2] [...3]  
1 NAME  
2 file  
3 TEXT
```

```
\usafiguraesterna [...1] [...2] [...3] [...4,...]  
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 FILE  
3 NAME  
4 inherits from \impostafigureesterne
```

```
\usafileesterno [...1] [...2] [...3] [...4,...]  
1 NAME  
2 NAME  
3 FILE  
4 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
```

```
\usafileesterni [...1] [...2,...]  
1 NAME  
2 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande  
file = FILE
```

\usacolonnasonoraesterna [.1.] [.2.]

1 NAME  
2 FILE

\usamodulo [...;...]

\* NAME

\usariferimenti [...;...]

\* FILE

\usaspecialita [...;...]

\* reimposta NAME

\usasimboli [...]

\* NAME

\usetypescript [...<sup>1</sup>;...] [...<sup>2</sup>;...] [...<sup>3</sup>;...]

1 NAME  
2 NAME  
3 NAME  
OPTIONEEL OPTIONEEL

\usetypescriptfile [...;...]

\* FILE

\usaURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]

1 NAME  
2 TEXT  
3 file  
4 TEXT

\versione [...]

\* finale concetto temporaneo

\vl [...]

\* NUMBER

\giornosettimana {...}

\* CONTENT

\spaziobianco

\paroladestra {...}

\* CONTENT

\scrividentroelenco [.1.] {.2.}

1 SECTION NAME  
2 CONTENT

\scriviinelenco [.1.] {.2.} {.3.}

1 SECTION NAME  
2 CONTENT  
3 CONTENT

\scriviinlistariferimenti [.1.] {.2.} {.3.}

1 NAME  
2 CONTENT  
3 CONTENT

```
\scriviinregistro [..1..] [..2..] {..3..+..3..+..3..}
1 SINGULAR NAME          OPTIONEEL
2 TEXT
3 INDEX
```

```
\GIORNOSETTIMANA {..*..}
* CONTENT
```

```
\Parola {..*..}
* WORD
```

```
\Parole {.. ..*.. ..}
* WORD
```

```
\PAROLA {..*..}
* WORD
```

```
\PAROLE {.. ..*.. ..}
* WORD
```







PRAGMA ADE  
Ridderstraat 27  
8061GH Hasselt NL  
[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)